

NORMATIVE TRABATTELLI

DOGE65 e DOGE80

GUIDA AL MONTAGGIO

DECRETO LEGISLATIVO ITALIANO 81/2008



1 – Il **Kit di protezione** è obbligatorio sul piano di sosta di lavoro ed anche sui piani di passaggio.

2 – La **fascia ferma** piede è obbligatoria solo sul piano di sosta di lavoro.

3 – Per il montaggio e smontaggio sono **obbligatorie minimo due persone**.

4 – **Obbligo ancoraggio a muro o struttura fissa ogni 4 metri (stabilizzatori non obbligatori)**.

In base al D.Lgs. 81/2008 “I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni 2 piani”.

Il montaggio ed utilizzo **deve essere eseguito con cinture di sicurezza complete di dispositivi anti caduta**, a cura dell’utente.

In riferimento all’art.140 i trabattelli non hanno alcuna obbligatorietà di collaudo; quest’ultimo è infatti puramente facoltativo.

NORMATIVA EUROPEA EN1004-1:2021



1 – Il **Kit di protezione** è obbligatorio sul piano di sosta di lavoro ed anche sui piani di passaggio.

2 – La **fascia ferma** piede è obbligatoria solo sul piano di sosta di lavoro.

3 – Per il montaggio e smontaggio sono **obbligatorie minimo due persone**.

4 – **Primo piano da terra altezza max 3,40 metri. Altezza tra i piani successivi max 2,25 metri**.

La norma EN 1004-1:2001 si applica alla progettazione e produzione di torri mobili composte da elementi prefabbricati su ruote con altezza fino a 8,0 metri max (all’esterno di edifici) e fino a 12 metri max (all’interno di edifici). **Entro tali limiti di altezza**, in base alla normativa europea, la torre non necessita di ancoraggi.

Il trabattello è progettato per essere montato, modificato, smontato (con almeno 2 operatori) senza la necessità di sistemi di protezione anticaduta della persona.